

BRYSTON(ブライストン)

本社所在国:カナダ

BRYSTON

1962年にカナダで医療機器製造会社としてスタートしたBRYSTON社は、1968年にオーディオアンプの設計、製造を開始しました。

その高性能で信頼性の高い製品は、プロのスタジオを始め、ホール、劇場などの業務用アンプのみならず、

軍用、工業用、そしてホームオーディオ用アンプとして幅広いマーケット層に支持されています。

すべてのBRYSTONアンプに一貫したオーディオアンプ哲学は、頑固なまでに質実剛健です。

それは、回路構成から製品に対する過酷なまでの品質検査まで現れています。

全製品とも定格ギリギリの負荷をかけて長時間エージングし、それに合格した製品だけをご提供しています。

パワーアンプ ..... P.112

SST<sup>2</sup> Cシリーズ  
2B-LP

プリメインアンプ ..... P.114

B-60R-SST

プリアンプ ..... P.115

BP-26

クロスオーバー ..... P.115

10B

DAコンバーター ..... P.116

BDA-1



# SST<sup>2</sup> C-Series

バリエーション豊富な高性能パワーアンプ。

## 8種類のモデル

SST<sup>2</sup> Cシリーズは、様々な要望に応える豊富なラインナップをそろえたパワーアンプ群です。モノラル、ステレオ、マルチチャンネルなど8種類のモデルを用意。さらにシルバー/ブラックのカラーバリエーション、ハンドルの有無を選択できます。

※SST<sup>2</sup> C-Seriesはすべて受注発注となります。

## ノイズや歪みを大幅に軽減

BRYSTON社が独自に開発した「クォード・コンプリメンタリー」回路を、設計の細部に至るまで徹底的に見直し、小入力時のノイズ、高域の周波数帯域における歪みを減少させることに成功しています。また、音声回路を完全に独立させ、信号の相互干渉や位相変動を回避。ゲインステージには低インピーダンス経路を使用して、ノイズフロアおよび歪みを大幅に改善しました。

## 明瞭なサウンド

音質に直接影響を与える電源部にも細心の注意が払われています。チャンネルごとに電源部を独立させることにより、明瞭なサウンドを実現。さらに、独自に設計したトロードアルトランス、厳選されたトランジスター、金メッキ仕様の入力端子など選りすぐりのパーツのみを使用し、ノイズや歪みの原因を極限まで減少しています。



## チャンネルごとにゲインの選択が可能

リアパネルには、チャンネル毎にゲイン切り替えスイッチを装備。2種類または3種類の中からゲインを選択できます。

## 多様な入力端子に対応

入力にはXLR/フォーンのコンボ端子やRCAなどの端子を備え、多様な入力に対応します。スピーカー出力端子は直径5.8mmの導体サイズまでワイヤリングが可能。バナナプラグに加えYラグ端子などのターミナルも使用できます。

- カラーはシルバーとブラックの2色。
- 17インチとハンドル付19インチの2モデルから選択可能。
- 入力信号のレベルコントロールが可能なプロモデルもあり。  
※カラーはブラックのみとなります。
- 特注でラックマウントタイプに変更可能。(28B-SST<sup>2</sup>を除く)
- LEDを青へ変更可能。
- チャンネルごとのゲイン切り替えスイッチ。
- 入出力端子は高品位な金メッキ仕様。  
入力:XLR/標準フォーンのコンボ端子(バランス)\*、RCA(シングルエンド)。  
出力:バインディングポスト  
バナナプラグ、Yラグ(外寸16mm、内寸8mm)、裸線(5.8mm以下)に対応。  
※2.5B-SST<sup>2</sup>はXLR端子になります。

## SST<sup>2</sup> Cシリーズ

**28B-SST<sup>2</sup>** 1,512,000円 (本体価格1,400,000円) 受注発注

17インチ:28B-SST<sup>2</sup>-17-SIL(シルバー)/28B-SST<sup>2</sup>-17-BK(ブラック)  
19インチ:28B-SST<sup>2</sup>-19-SIL(シルバー)/28B-SST<sup>2</sup>-19-BK(ブラック)

モノラル/1000W@8Ω



28B-SST<sup>2</sup>-17-SIL

## SST<sup>2</sup> Cシリーズ

**7B-SST<sup>2</sup>** 723,600円 (本体価格670,000円) 受注発注

17インチ:7B-SST<sup>2</sup>-17-SIL(シルバー)/7B-SST<sup>2</sup>-17-BK(ブラック)  
19インチ:7B-SST<sup>2</sup>-19-SIL(シルバー)/7B-SST<sup>2</sup>-19-BK(ブラック)

モノラル/600W@8Ω、900W@4Ω



7B-SST<sup>2</sup>-19-BK  
(ラックマウントタイプ、ハンドル付)

## SST<sup>2</sup> Cシリーズ

**14B-SST<sup>2</sup>** 1,317,600円 (本体価格1,220,000円) 受注発注

17インチ:14B-SST<sup>2</sup>-17-SIL(シルバー)/14B-SST<sup>2</sup>-17-BK(ブラック)  
19インチ:14B-SST<sup>2</sup>-19-SIL(シルバー)/14B-SST<sup>2</sup>-19-BK(ブラック)

2ch/600W@8Ω、900W@4Ω



14B-SST<sup>2</sup>-19-SIL  
(ハンドル付)

## SST<sup>2</sup> Cシリーズ

**4B-SST<sup>2</sup>** 723,600円 (本体価格670,000円) 受注発注

17インチ:4B-SST<sup>2</sup>-17-SIL(シルバー)/4B-SST<sup>2</sup>-17-BK(ブラック)  
19インチ:4B-SST<sup>2</sup>-19-SIL(シルバー)/4B-SST<sup>2</sup>-19-BK(ブラック)

2ch/300W@8Ω、500W@4Ω、900W@ブリッジ8Ω



4B-SST<sup>2</sup>-17-SIL

SST<sup>2</sup> Cシリーズ

# 3B-SST<sup>2</sup>

受注発注 658,800円 (本体価格610,000円)

17インチ:3B-SST<sup>2</sup>-17-SIL (シルバー)/3B-SST<sup>2</sup>-17-BK (ブラック)  
19インチ:3B-SST<sup>2</sup>-19-SIL (シルバー)/3B-SST<sup>2</sup>-19-BK (ブラック)

2ch/150W@8Ω、250W@4Ω、400W@ブリッジ8Ω



3B-SST<sup>2</sup>-19-SIL  
(ハンドル付)

SST<sup>2</sup> Cシリーズ

# 2.5B-SST<sup>2</sup>

受注発注 529,200円 (本体価格490,000円)

17インチ:2.5B-SST<sup>2</sup>-17-SIL (シルバー)/2.5B-SST<sup>2</sup>-17-BK (ブラック)  
19インチ:2.5B-SST<sup>2</sup>-19-SIL (シルバー)/2.5B-SST<sup>2</sup>-19-BK (ブラック)

2ch/135W@8Ω、180W@4Ω、360W@ブリッジ8Ω



2.5B-SST<sup>2</sup>-17-BK

SST<sup>2</sup> Cシリーズ

# 6B-SST<sup>2</sup>

受注発注 1,350,000円 (本体価格1,250,000円)

17インチ:6B-SST<sup>2</sup>-17-SIL (シルバー)/6B-SST<sup>2</sup>-17-BK (ブラック)  
19インチ:6B-SST<sup>2</sup>-19-SIL (シルバー)/6B-SST<sup>2</sup>-19-BK (ブラック)

3ch/300W@8Ω、500W@4Ω



6B-SST<sup>2</sup>-19-SIL  
(ラックマウントタイプ、ハンドル付)

SST<sup>2</sup> Cシリーズ

# 9B-SST<sup>2</sup>

受注発注 1,350,000円 (本体価格1,250,000円)

17インチ:9B-SST<sup>2</sup>-17-SIL (シルバー)/9B-SST<sup>2</sup>-17-BK (ブラック)  
19インチ:9B-SST<sup>2</sup>-19-SIL (シルバー)/9B-SST<sup>2</sup>-19-BK (ブラック)

5ch/140W@8Ω、200W@4Ω



9B-SST<sup>2</sup>-19-BK  
(ラックマウントタイプ、ハンドル付)

仕様	28B-SST <sup>2</sup>	7B-SST <sup>2</sup>	14B-SST <sup>2</sup>	4B-SST <sup>2</sup>	3B-SST <sup>2</sup>	2.5B-SST <sup>2</sup>	6B-SST <sup>2</sup>	9B-SST <sup>2</sup>	
定格出力	8Ω	1000W	600W	600W+600W	300W+300W	150W+150W	135W+135W	300W×3	
	4Ω	—	900W	900W+900W	500W+500W	250W+250W	180W+180W	500W×3	
	ブリッジ (8Ω)	—	—	—	900W	400W	360W	—	
歪率 (IMD or THD+N)	0.005%以下 (20Hz~20kHz, 8Ω)		0.005%以下 (20Hz~20kHz, 8Ω)		0.005%以下 (20Hz~20kHz, 8Ω)		0.005%以下 (20Hz~20kHz, 8Ω)		
	120V/μs以上		0.007%以下 (20Hz~20kHz, 4Ω)		60V/μs以上		0.007%以下 (20Hz~20kHz, 4Ω)		
スルーレート	120V/μs以上								
パワー帯域	1Hz以下~100kHz					0.5Hz以下>100kHz		1Hz以下~100kHz	
ダンピングファクター (20Hz, 8Ω)	500以上		300以上			500以上		300以上	
入力感度	1V Setting	29dB 3.2V	29dB 2.3V	29dB 2.3V	29dB 1.7V	29dB 1.3V	29dB 1V	29dB 1.7V	
	2V	23dB 6.4V	23dB 4.6V	23dB 4.6V	23dB 3.4V	23dB 2.6V	23dB 2V	23dB 3.4V	
	4V	—	—	—	—	—	—	17dB 6.8V	
入力インピーダンス	シングルエンド	—		50kΩ		15kΩ		50kΩ	
	バランス	15kΩ		40kΩ		15kΩ		40kΩ	
消費電力*1	idle時	215W	125W	215W	170W	125W	30W	225W	
	8Ω	1650W	1000W	1950W	1280W	668W	470W	1500W	
	4Ω	—	1450W	2800W	2100W	1096W	730W	2350W	
	ブリッジ (8Ω)	—	—	—	2040W	1053W	475W	—	
寸法(W×H×D)	17インチモデル	43.2×21.5×47.8cm	43.2×13.4×40.1cm	43.2×21.5×47.8cm	43.2×13.4×40.1cm	43.2×13.4×28cm	43.2×12.1×28cm	43.2×21.5×48.3cm	
	19インチモデル (ハンドル付)	48.3×21.5×52.1cm	48.3×13.4×43.8cm	48.3×21.5×52.1cm	48.3×13.4×43.8cm	48.3×13.4×32cm	48.3×12.1×32cm	48.3×21.5×52.1cm	
質量 (17インチモデル)	42kg	25kg	41kg	27kg	18kg	13.6kg	43.5kg	32.7kg	

\*1 定格出力時

パワーアンプ

# 2B-LP

受注発注 **1U**

334,800円 (本体価格310,000円)

2B-LP-BK(ブラック)

1Uというコンパクトなサイズながら、BRYSTONサウンドを余すところなく再現。

- 小型～中型クラスのスピーカーをドライブするのに最適。
- 1Uサイズ、19インチラックマウント仕様。
- 機器間の相互干渉を防ぐグラウンド・リフトスイッチ。
- ステレオ、ブリッジモノ切り替えスイッチ装備。
- フロントパネルに装着したヒートシンク。



仕様 2B-LP

定格出力	8Ω:60W 4Ω:100W ブリッジ(8Ω):200W
歪率(IMD or THD+N)	0.01%以下(20Hz~20kHz、8Ω)
スルーレート	60V/μs
パワー帯域	0.5Hz以下~100kHz
ダンピングファクター	500以上(20Hz、8Ω)
入力感度	0.775V(8Ω)
入力インピーダンス	シングルエンド:50kΩ バランス:10kΩ
消費電力※1	idle時:58W 8Ω:286W 4Ω:498W ブリッジ(8Ω):504W
入力端子	5Wayバインディングポスト(金メッキ)、RCA端子(金メッキ)
寸法(W×H×D)	48.25×4.44×25.4cm
質量	8kg

※1 定格出力時

プリメインアンプ

# B-60R-SST

受注発注

464,400円 (本体価格430,000円)

B-60R-SST-SIL(シルバー)

B-60R-SST-BK(ブラック)

定評あるBRYSTONサウンドをプリメインに凝縮。

- 信号回路を完全分離して、フェーズシフトやノンリニアリティとは無縁の特性を確保。
- チャンネル間のクロストークや干渉を防ぐ完全分離された信号回路。
- インバーテッド・ダーリントン回路により、60V/μsの高スルーレート。
- 高品質大型トイダルトランスを2個使用した、ゆとりのある左右独立供給電源方式。
- BRYSTON独自の機能により、ノイズやディストーションを極限まで低減。
- プリ・アウト/メイン・インコネクターにより、プリとパワーを完全分離。
- 簡単にマルチチャンネルの構築が可能。
- 金メッキ5Wayバインディングポストと金メッキRCA端子による安定した接続性。



B-60R-SST-SIL

仕様 B-60R-SST

●プリアンプ部	
入力感度	500mV
最大出力	15V
歪率	0.005%以下
S/N	100dB
周波数特性	20Hz~20kHz(±0.5dB)
●メイン・アンプ部	
入力感度	0.775V(50kΩ)
出力	8Ω:60W+60W
歪率	0.001%以下
S/N	106dB
周波数特性	5Hz~100kHz(60W)
電源電圧	100V(50/60Hz)
消費電力	idle時:38W 8Ω:302W 4Ω:478W
入力端子	5Wayバインディングポスト(金メッキ)、RCA端子(金メッキ)
寸法(W×H×D)	43.2×5×31.8cm
質量	8.5kg

※入力端子4系統、テーパー端子1系統、プリアンプ出力およびメイン・アンプ 入力端子装備

- オプション リモートコントローラー
- BR-2 64,800円 (本体価格60,000円)

プリアンプ

# BP-26

受注発注

712,800円 (本体価格660,000円)

BP-26-17-SIL (シルバー)

BP-26-17-BK (ブラック)



BP-26-17-SIL

## SST<sup>2</sup> シリーズとの最高のマッチング。

- 20Hz~20kHz帯域における混変調歪を0.0015%未満に低減。
- ノイズレベルとディストーションを極限まで低減。
- すべての部品コンポーネントは、信号伝達への影響や結線ケーブルのもたらす相互作用における変化を避けるため、ガラスエポキシ製のサーキットボードに直接挿入。
- 各スイッチとコネクター接点部に厚膜の金メッキを施し、長期間の安定性を確保。
- 電源部の背面に設置されている12 volt トリガー端子からの接続により、同端子が装備されているすべてのBRYSTONアンプにおいて便利なリモート電源操作が可能。
- EMI(電磁妨害)の影響を防止するスチール製キャビネット。
- 入力バッファアンプの装備が増幅系全体における低歪化を実現。外部コンポーネントから送られてくる入力信号のリニアリティを確保。
- グラウンド層を備えた新設計マルチレイヤー基板の採用により、回路内全体で発生するノイズやクロストークを軽減。
- 熟練工の手作業による組み立て。
- 連続100時間におよぶ品質テストを実施。

### 仕様 BP-26

周波数特性(-0.05dB)	20Hz~20kHz(±0.5dB)
最大出力	アンバランス:15V バランス:30V
IMD/THD	<0.0015% at 3 volts out
入力感度	アンバランス:500mV バランス:1.00V
Rated Noise	-100dB (500mV アンバランス, 20~20kHz) -103dB (1V バランス 20~20kHz)
入力端子	XLR(バランス)×2ペア RCA(シングルエンド)×5ペア tape loop×1
出力端子	XLR(バランス)×1ペア RCA×2ペア
寸法(W×H×D)	43.2×12.4×28cm
質量	5.62kg

### ■ オプション

リモートコントローラー

■ BR-2

64,800円 (本体価格60,000円)

クロスオーバー

# 10B

受注発注

561,600円 (本体価格520,000円)



2ウェイや3ウェイ、そして3Dと、マルチウェイのコントロールが手軽にできるクロスオーバー。

- ハイパス、ローパスのクロスオーバーポイントを独立して設定。
- クロスオーバー回路部分にメタルフィルム抵抗と、ポリステレンコンデンサーを採用。1%の誤差内で正確にパフォーマンスを再現。
- 各チャンネル12段階切り替えのクロスオーバー周波数。
- 低出力インピーダンスを実現。

### 仕様 10B

クロスオーバー周波数切替	70Hz、100Hz、140Hz、200Hz、300Hz、450Hz、700Hz、1kHz、2kHz、3kHz、4.5kHz
スロープ切替	6/12/18 dB/Oct
S/N比	-90dB
歪率	0.005%
入力レベル	1V
入力インピーダンス	アンバランス:15kΩ バランス:15kΩ
出力インピーダンス	100Ω
入力端子	RCAまたはXLRを選択
出力端子	RCAまたはXLRを選択
寸法(W×H×D)	43.2×4.5×25.4cm
質量	5.5kg

DAコンバーター

## BDA-1

受注発注

356,400円 (本体価格330,000円)



さまざまな入力に対応する  
高品位DAコンバーター。

- 192kHz/24bit対応。
- 左右独立供給電源方式。
- クラスAディスクリートアナログ回路。
- 入力デジタル信号の音の濁りの原因となるジッターを抑制するリクロック、リサンプリング、同期型アップサンプリング回路搭載。
- デジタルとアナログの信号回路は独立。
- 入力端子：USB (1)、コアキシャル (2)、オプティカル (2)、AES/EBU (1)、BNC (2)。
- 出力端子：RCA、XLR、S/PDIF。
- リモートコントローラー別売。

- オプション
  - リモートコントローラー
  - BR-2 64,800円 (本体価格60,000円)

## 仕様 BDA-1

周波数特性 (±0.1dB)	20Hz~20kHz
S/N比	140dB (アンウエイト)
THD+N	0.002%以下
IMD	0.002%以下
ジッター	測定限界以下
出力レベル	アンバランス:2.3V バランス:4.6V
入力端子	USB (1)、コアキシャル (2)、オプティカル (2)、AES/EBU (1)、BNC (2)
出力端子	RCA、XLR、S/PDIF
寸法 (W×H×D)	43.2×4.4×28.6cm
質量	5.7kg



Shure  
BRISTON  
CALREC  
CAMCO  
CODA AUDIO  
DigitCo  
DIS  
DK-Technologies  
DPA Microphones  
Gefen  
HIBINO  
iBasso Audio  
MUTECH  
PMC  
Rane  
TUBE-TECH