

HDMI 分配機

EXT-UHD600-12 (1:2)

73,440 円 (本体 68,000 円)

EXT-UHD600-14 (1:4)

95,040 円 (本体 88,000 円)

EXT-UHD600-18 (1:8)

136,080 円 (本体 126,000 円)

HDCP2.2/1.4

HDBaseT2.0

EDID

4K@60Hz



対応信号： **HDMI2.0**

- HDMI 信号の同時出力が可能。2 分配モデル (-12)、4 分配モデル (-14)、8 分配モデル (-18) の 3 モデルを用意。
- 主な対応解像度:
 - 4K DCI:4096 × 2160@60Hz(4:4:4)
 - 4K UHD:3840 × 2160@60Hz(4:4:4)
 - 1080p フル HD
 - 1920 × 1200 WUXGA
- HDCP 2.2/1.4 対応
- HDR(High Dynamic Range) 対応:
 - 10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4 対応
- 12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4
- 3DTV パススルー、Lip-Sync パススルー
- EDID マネージメントとオーディオモードセレクター機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現
- LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio 対応
- 別売の HDMI-DVI 変換アダプターを使用して、最大 1080p フル HD および 1920 × 1200(WUXGA) の DVI フォーマットに対応
- Gefen 製品専用のマネージメントソフトウェア Syner-G Software を利用して、EDID マネージメント、HDCP マネージメント、ファームウェアのアップデートが可能
- HDMI 出力は 5V500mA の電源供給が可能

梱包内容

- ・本体
- ・HDMI ケーブル (1.8m、MonoLOK) × 1
- ・L 字型ブラケット × 2
- ・L 字型ブラケット固定用ネジ (M3.6mm) × 4
- ※別売の 1U ラックマウントトレイ (EXT-RACK-1U-GRY) への固定用ネジ (M6-32.5mm) × 2
- ・ゴム足 × 4
- ・電源アダプター × 1

仕様

	EXT-UHD600-12	EXT-UHD600-14	EXT-UHD600-18
最大ピクセルクロック	600MHz		
最大対応解像度	4K DCI-Cinema(4069x2160 60Hz 4:4:4 Color Space), 4K Ultra HD(3840x2160 60Hz 4:4:4 Color Space), 1080p フル HD,1920x1200 WUXGA,		
対応音声形式	LPCM 7.1,Dolby Atmos,Dolby True HD, DTS:X ,DTS-HD Master Audio		
HDMI 入力端子	HDMI TypeA (19 ピン、メス、monoLOK) × 1		
HDMI 出力端子	HDMI TypeA(19 ピン、メス、MonoLOK) × 2 ※ HDMI 出力 1/2 の 18 ピンからは 5V@500mA の電源を供給可能		
USB 端子	Mini-B		
電源	DC5V(ロック式)		
消費電力	6.5W	7.5W	14.5W
HDMI 供給電力	最大 5V 500mA		
動作温度	0 ~ + 50℃		
動作湿度範囲	5% ~ 90% RH(相対湿度)、結露なきこと		
MTBF	300,000 時間	300,000 時間	250,000 時間
寸法・質量	W213xH25xD93mm、 約 0.3kg	W213xH25xD93mm、 約 1.0kg	W430xH43xD159mm、 約 2.3kg

接続例

