

PMC[®]

限定 20 ペア
特別優待価格キャンペーン実施中



2-Way Monitor Speaker System

TB2S+

2-Way Monitor Speaker System TB2S+

■スタジオからホームシアターまで。 高い完成度を誇るコンパクトモニター。

BB5 や MB2 といった上位モデルに搭載されているファブリックソフトドームツイーターを採用。クロスオーバーネットワークにも改良が加えられると共に、全域の過渡特性を高めるためにアコースティック・ダンピング材をキャビネット内部の空気室部分に追加されました。

そのサイズからは想像できないほどのワイドな再生周波数帯域、定評の迫力ある低域再生に加え新採用のソフトドームツイーターがよりスムーズな中高域再生を実現。スタジオなどのプロユースからホームシアターまで幅広いニーズに対応できる能力を誇ります。

■サラウンドシステムを構築できる専用のセンタースピーカーを用意。



販売単位は 1 本

サラウンドシステムを構築するために、専用のセンタースピーカー「TB2S-C」を用意しています。TB2S+ との音響特性がそろっているため、違和感のない音質でモニターが可能になります。

■高い技術に裏付けされた正確なモニタリング。

ATL™

Advanced Transmission Line

リファレンス・モニターとして要となる正確な低域を再生するため、特許技術 ATL (アドバンスド・トランスミッション・ライン) を採用。ATL により、音量の大きさに左右されることなく歪みの少ないクリアでレスポンスに優れた低域が再生され、常に正確なバランスでモニタリングが可能になります。また、背面の入力コネクターは、パイアンプが可能なパイワイヤリング方式を採用。それぞれの帯域を明確に再生し、音源の微細なニュアンスやディテールをつまびらかにします。

■仕様

周波数特性：40Hz ~ 25kHz

最大音圧レベル (1m)：110dB

入力感度：90dB SPL (1W,1m)

インピーダンス：8 Ω

クロスオーバー周波数：2kHz

ドライバー構成：低域 / 170mm、合金シャーシ、高域 / 27mm ファブリックソフトドームツイーター

入力コネクター：パイワイヤリング対応

質量：8.5kg (1 本)

寸法 (mm)：W200 × H400 × D306 (グリル装着時)



Made in UK

限定 20 ペア 特別優待価格キャンペーン実施中

「TB2S+」を特別優待価格にてご提供！ 詳細は販売店にお問い合わせください。

※上記以外の PMC 製品をご購入の場合はキャンペーン対象になりませんのでご注意ください。

※キャンペーン対象製品は、ヒビノインターサウンド株式会社が日本国内に輸入した製品に限ります。他社や個人が輸入した製品はキャンペーンの対象外となります。

※ご購入の際は、プロオーディオ機材取扱販売店および弊社 PMC 担当にご相談ください。

※本キャンペーンによってご利用者様またはその他の第三者に生じた損害は、弊社では一切の責任を負いかねます。

取扱店

- 商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。
- 商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は 2017 年 4 月現在のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12

TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

<http://www.hibino-intersound.co.jp/>

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp