

BRYSTON(ブライストン)

本社所在国:カナダ

BRYSTON

1962年にカナダで医療機器製造会社としてスタートしたBRYSTON社は、1968年にオーディオアンプの設計、製造を開始しました。

その高性能で信頼性の高い製品は、プロのスタジオを始め、ホール、劇場などの業務用アンプのみならず、

軍事用、工業用、そしてホームオーディオ用アンプとして幅広いマーケット層に支持されています。

すべてのBRYSTONアンプに一貫したオーディオアンプ哲学は、頑固なまでに質実剛健です。

それは、回路構成から製品に対する過酷なまでの品質検査まで現れています。

全製品とも定格ギリギリの負荷をかけて長時間エージングし、それに合格した製品だけをご提供しています。

パワーアンプP.144

SST² Cシリーズ



SST² C-Series

バリエーション豊富な高性能パワーアンプ。



ノイズや歪みを大幅に軽減

BRYSTON社が独自に開発した「クォード・コンプリメンタリー」回路を、設計の細部に至るまで徹底的に見直し、小入力時のノイズ、高域の周波数帯域における歪みを減少させることに成功しています。また、音声回路を完全に独立させ、信号の相互干渉や位相変動を回避。ゲインステージには低インピーダンス経路を使用して、ノイズフロアーおよび歪みを大幅に改善しました。

明瞭なサウンド

音質に直接影響を与える電源部にも細心の注意が払われています。チャンネルごとに電源部を独立させることにより、明瞭なサウンドを実現。さらに、独自に設計したトイダルトランス、厳選されたトランジスター、金メッキ仕様の入力端子など選りすぐりのパーツのみを使用し、ノイズや歪みの原因を極限まで減少しています。

多様な入力端子に対応

入力にはXLR/フォーンのコンプ端子やRCAなどの端子を備え、多様な入力に対応します。スピーカー出力端子は直径5.8mmの導体サイズまでワイヤリングが可能。バナナプラグに加えYラグ端子などのターミナルも使用できます。

(Key Features)

- カラーはシルバーとブラックの2色。
- 17インチとハンドル付19インチの2モデルから選択可能。
- 入力信号のレベルコントロールが可能なプロモデルもあり。
※カラーはブラックのみとなります。
- 特注でラックマウントタイプに変更可能。(28B-SST²を除く)
- LEDを青へ変更可能。
- チャンネルごとのゲイン切り替えスイッチ。
- 入出力端子は高品位な金メッキ仕様。
入力:XLR/標準フォーンのコンプ端子(バランス)*、RCA(シングルエンド)。
出力:バイインディングポスト
バナナプラグ、Yラグ(外寸16mm、内寸8mm)、裸線(5.8mm以下)に対応。
※2.5B-SST²はXLR端子になります。

SST² Cシリーズ

28B-SST²

受注発注
1,512,000円(税抜1,400,000円)

17インチ:28B-SST²-17-SIL(シルバー)/28B-SST²-17-BK(ブラック)
19インチ:28B-SST²-19-SIL(シルバー)/28B-SST²-19-BK(ブラック)
モノラル/1000W@8Ω



28B-SST²-17-SIL

仕様 28B-SST²

定格出力	8Ω	1000W
	4Ω	—
	ブリッジ(8Ω)	—
歪率(IMD or THD+N)	0.005%以下(20Hz~20kHz、8Ω)	
スルーレート	120V/μs以上	
パワー帯域	1Hz以下~100kHz	
ダンピングファクター(20Hz、8Ω)	500以上	
入力感度	1V Setting	29dB 3.2V
	2V	23dB 6.4V
	4V	—
入力インピーダンス	シングルエンド	15kΩ
	バランス	20kΩ
消費電力※1	idle時	215W
	8Ω	1650W
	4Ω	—
	ブリッジ(8Ω)	—
寸法(W×H×D)	17インチモデル	43.2×21.5×47.8cm
	19インチモデル(ハンドル付)	48.3×21.5×52.1cm
質量(17インチモデル)	42kg	

※1 定格出力時

SST² Cシリーズ

7B-SST²

受注発注
723,600円(税抜670,000円)

17インチ:7B-SST²-17-SIL(シルバー)/7B-SST²-17-BK(ブラック)
19インチ:7B-SST²-19-SIL(シルバー)/7B-SST²-19-BK(ブラック)
モノラル/600W@8Ω、900W@4Ω



7B-SST²-19-BK
(ラックマウントタイプ、ハンドル付)

仕様 7B-SST²

定格出力	8Ω	600W
	4Ω	900W
	ブリッジ(8Ω)	—
歪率(IMD or THD+N)	0.005%以下(20Hz~20kHz、8Ω) 0.007%以下(20Hz~20kHz、4Ω)	
スルーレート	60V/μs以上	
パワー帯域	1Hz以下~100kHz	
ダンピングファクター(20Hz、8Ω)	300以上	
入力感度	1V Setting	29dB 2.3V
	2V	23dB 4.6V
	4V	—
入力インピーダンス	シングルエンド	15kΩ
	バランス	20kΩ
消費電力※1	idle時	125W
	8Ω	1000W
	4Ω	1450W
	ブリッジ(8Ω)	—
寸法(W×H×D)	17インチモデル	43.2×13.4×40.1cm
	19インチモデル(ハンドル付)	48.3×13.4×43.8cm
質量(17インチモデル)	25kg	

※1 定格出力時

SST² Cシリーズ

14B-SST²

受注発注
1,317,600円 (税抜1,220,000円)

17インチ: 14B-SST²-17-SIL (シルバー)/14B-SST²-17-BK (ブラック)
19インチ: 14B-SST²-19-SIL (シルバー)/14B-SST²-19-BK (ブラック)
2ch/600W@8Ω、900W@4Ω



14B-SST²-19-SIL
(ハンドル付)

仕様 14B-SST²

定格出力	8Ω	600W+600W
	4Ω	900W+900W
	ブリッジ (8Ω)	—
歪率 (IMD or THD+N)	0.005%以下 (20Hz~20kHz, 8Ω)	
	0.007%以下 (20Hz~20kHz, 4Ω)	
スルーレート	60V/μs以上	
パワー帯域	1Hz以下~100kHz	
ダンピングファクター (20Hz, 8Ω)	300以上	
入力感度	1V Setting	29dB 2.3V
	2V	23dB 4.6V
	4V	—
	—	—
入力インピーダンス	シングルエンド	15kΩ
	バランス	20kΩ
消費電力*1	idle時	215W
	8Ω	1950W
	4Ω	2800W
	ブリッジ (8Ω)	—
寸法 (W×H×D)	17インチモデル	43.2×21.5×47.8cm
	19インチモデル (ハンドル付)	48.3×21.5×52.1cm
質量 (17インチモデル)	41kg	

*1 定格出力時

SST² Cシリーズ

4B-SST²

受注発注
723,600円 (税抜670,000円)

17インチ: 4B-SST²-17-SIL (シルバー)/4B-SST²-17-BK (ブラック)
19インチ: 4B-SST²-19-SIL (シルバー)/4B-SST²-19-BK (ブラック)
2ch/300W@8Ω、500W@4Ω、900W@ブリッジ8Ω



4B-SST²-17-SIL

仕様 4B-SST²

定格出力	8Ω	300W+300W
	4Ω	500W+500W
	ブリッジ (8Ω)	900W
歪率 (IMD or THD+N)	0.005%以下 (20Hz~20kHz, 8Ω)	
	0.007%以下 (20Hz~20kHz, 4Ω)	
スルーレート	60V/μs以上	
パワー帯域	1Hz以下~100kHz	
ダンピングファクター (20Hz, 8Ω)	300以上	
入力感度	1V Setting	29dB 1.7V
	2V	23dB 3.4V
	4V	—
	—	—
入力インピーダンス	シングルエンド	50kΩ
	バランス	40kΩ
消費電力*1	idle時	170W
	8Ω	1280W
	4Ω	2100W
	ブリッジ (8Ω)	2040W
寸法 (W×H×D)	17インチモデル	43.2×13.4×40.1cm
	19インチモデル (ハンドル付)	48.3×13.4×43.8cm
質量 (17インチモデル)	27kg	

*1 定格出力時

SST² Cシリーズ

3B-SST²

受注発注
658,800円 (税抜610,000円)

17インチ: 3B-SST²-17-SIL (シルバー)/3B-SST²-17-BK (ブラック)
19インチ: 3B-SST²-19-SIL (シルバー)/3B-SST²-19-BK (ブラック)
2ch/150W@8Ω、250W@4Ω、400W@ブリッジ8Ω



3B-SST²-19-SIL
(ハンドル付)

仕様 3B-SST²

定格出力	8Ω	150W+150W
	4Ω	250W+250W
	ブリッジ (8Ω)	400W
歪率 (IMD or THD+N)	0.005%以下 (20Hz~20kHz, 8Ω)	
	0.007%以下 (20Hz~20kHz, 4Ω)	
スルーレート	60V/μs以上	
パワー帯域	1Hz以下~100kHz	
ダンピングファクター (20Hz, 8Ω)	300以上	
入力感度	1V Setting	29dB 1.3V
	2V	23dB 2.6V
	4V	—
	—	—
入力インピーダンス	シングルエンド	50kΩ
	バランス	40kΩ
消費電力*1	idle時	125W
	8Ω	668W
	4Ω	1096W
	ブリッジ (8Ω)	1053W
寸法 (W×H×D)	17インチモデル	43.2×13.4×28cm
	19インチモデル (ハンドル付)	48.3×13.4×32cm
質量 (17インチモデル)	18kg	

*1 定格出力時

SST² Cシリーズ

2.5B-SST²

受注発注
529,200円 (税抜490,000円)

17インチ: 2.5B-SST²-17-SIL (シルバー)/2.5B-SST²-17-BK (ブラック)
19インチ: 2.5B-SST²-19-SIL (シルバー)/2.5B-SST²-19-BK (ブラック)
2ch/135W@8Ω、180W@4Ω、360W@ブリッジ8Ω



2.5B-SST²-17-BK

仕様 2.5B-SST²

定格出力	8Ω	135W+135W
	4Ω	180W+180W
	ブリッジ (8Ω)	360W
歪率 (IMD or THD+N)	0.005%以下 (20Hz~20kHz, 8Ω)	
	0.007%以下 (20Hz~20kHz, 4Ω)	
スルーレート	60V/μs以上	
パワー帯域	0.5Hz以下>100kHz	
ダンピングファクター (20Hz, 8Ω)	500以上	
入力感度	1V Setting	29dB 1V
	2V	23dB 2V
	4V	—
	—	—
入力インピーダンス	シングルエンド	15kΩ
	バランス	15kΩ
消費電力*1	idle時	30W
	8Ω	470W
	4Ω	730W
	ブリッジ (8Ω)	475W
寸法 (W×H×D)	17インチモデル	43.2×12.1×28cm
	19インチモデル (ハンドル付)	48.3×12.1×32cm
質量 (17インチモデル)	13.6kg	

*1 定格出力時

Shure

Shure/DIS

BRYSTON

CALREC

CAMCO

CODA AUDIO

DigiCo

Dk-Technologies

DPA Microphones

Gefen

HIBINO

iBasso Audio

MUTECH

PMC

TRAD-ORBIT

TUBE-TECH

TYONE

