




## Known Issues

– LINUS Control v2.0.34 –



## 1. 既知の問題点

| Key   | 機材                                  | 問題点   | 回避策   |
|-------|-------------------------------------|---|---|
| #1208 | LINUS14 / CON / 10                  | スタンドアローンモードでは、2WAY プリセットルーティングとチューニングパラメータは、フロントパネルのチャンネル間でリンクしない。  | スタンドアローンモードや LINUS コントロールのない IE でアンプを使用している場合や 2 WAY プリセットを使用している場合は、ルーティング、ゲイン、ディレイ、その他のフィルターをスピーカーの両チャンネルに個別に適用する必要があります。 |
| #1213 | LINUS Control                       | LC が「許可」アプリケーションに指定されていても、MacOS ファイアウォールが接続を妨げることがある。通常、LC に接続を許可しますが、LC を閉じてから再度開くと、接続できないことがある。                     | MacOS ファイアウォールを無効にします。  |
| #1214 | LINUS Amplifiers                    | 前面パネルの LCD が正しいシリアル番号を報告しない。  | アンプのシリアル番号を確認するには、アンプの背面にあるステッカーを確認してください。  |
| #1215 | LINUS Control<br>LINUS14 / CON / 10 | LINUS Control で LINUS14 / CON / 10 のファームウェアを更新した後、ファームウェアの更新が必要であるとディスカバリリストに再表示されることがあります。                           | ファームウェアアップデートプロセスが完了した後アンプの電源を入れ直すと、このエラーはクリアされます。  |
| #1216 | LINUS Amplifiers                    | フロントパネル LCD に、「LINUS CONTROL ONLINE」および「LINUS CONTROL OFFLINE」ではなく、「LINUS LIVE ONLINE」および「LINUS LIVE OFFLINE」が表示されます。 |   |
| #1217 | LINUS Control                       | オペレーティングシステムに 2 バイト言語が選択されている場合、一部のメッセージのテキストがアプリケーションウィンドウで切り取られることがあります。<br>※日本語、中国語、韓国語、ベトナム語の環境の PC が該当します。       |   |

●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。



ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881  
E-mail: [info@hibino-intersound.co.jp](mailto:info@hibino-intersound.co.jp) <https://www.hibino-intersound.co.jp/>