仕様

ビデオアンプ帯域	225MHz
入力DDC信号	5Vp-p(TTL)
シングルリンク最大解像度	1080i/1920×1200
デジタルオーディオ入力	1×S/PDIF coaxial
HDMI入力端子	1×HDMI、19pin メス
HDMI出力端子	2×HDMI、19pin メス
デジタルオーディオ出力	1×S/PDIF coaxial
	1×TOSLINK optical
	8(アナログオーディオRCA×6+BiAmp用RCA×2)
対応オーディオフォーマット	Dolby Digital 5.1(AC3)、LPCM HDMIダイレクト(6chまで)
Audio Processing	Dolby Pro Logic II
S/N比	＞90dB(20Hz～20KHz A weight filter)
THD+N	1KHzで<0.1%(リファレンスレベルにて)
周波数特性	<+/-0.5dB 20Hz～20KHz
電源	24V DC
寸法	232(W)×60(H)×174(D)mm(突起部含まず)
重量	約1.5kg









(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE Gefen デジタルオーディオデコーダ GTV-AUDDEC			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'10.08.		T.Ootake		