



仕様

形式	KVM延長機
ビデオアンプ帯域	350MHz
実働作帯域	120MHz
ビデオ入力信号レベル	1.2Vp-p
シンク入力信号レベル	5Vp-p (TTL)
対応水平同期周波数	15~70kHz
対応垂直同期周波数	30~170Hz
延長用コネクタ	RJ-45 (CAT-5) 8線
VGA入力端子	D-Sub HD-15 (オス) (センダー)
VGA出力端子	D-Sub HD-15 (メス) (センダー/レシーバー)
USB入力端子	Bタイプコネクタ (センダー)
USB出力端子	Aタイプコネクタ (レシーバー)
電源	5V DC
ラックマウントサイズ	1U (別売ラックマウントキット使用時)
寸法	435 (W) × 44 (H) × 109 (D) mm (突起部含まず)、(センダー) 214 (W) × 42 (H) × 109 (D) mm (突起部含まず)、(レシーバー)
重量	約800g (センダー) 約500g (レシーバー)



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Gefen KVM延長機 EXT-CAT5-5000			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'09.06.		T. Ootake		